

Installatör: _____ Datum: _____
 Objekt: _____ MAC-adress: _____
 Adress: _____ Benämning: _____
 Kund: _____ Enhetstyp: _____ Porttelefon _____
 Statisk IP: _____ Nätmask: _____ Gateway: _____
 DHCP _____ Switch/Router: _____ Port: _____

Anslutningar

ETHERNET (POE)		RJ45 port för koppling mot ST2029 eller LAN	Inkopplad Programmerad Avprovad
RJ45			
INGÅNGAR	PIN		
12 VDC -	PWR_GND	12VDC från RJ45 Intercom port i ST2029 eller via extern strömkälla	
12 VDC +	12V		
Används ej	GND		
Wiegand D1	WG_D1	Koppling av kommunikation via Wiegand mot externt system för kortdata och behörigheter.	
Wiegand D0	WG_D0		
Jord - Wiegand	GND		
Används ej	DOORC		
Används ej	GND		
Används ej	DOORB		
Används ej	GND		
Impuls Grön Bock	DOORA	Potentialfri ingång för att ge visuell grön bock i display vid koppling mot externt system	
Jord Grön Bock	GND		
Komm. RS485	RS485B	Kommunikation RS485 från RJ45 Intercom port i ST2029	
Komm. RS485	RS485A		
UTGÅNGAR	PIN		
Relä A	NO	Öppningsimpuls till externt system, alternativt lässtyrning	
	COM		
	NC		
Relä B	NO	Används ej	
	COM		
	NC		
Relä C	NO	Används ej	
	COM		
	NC		

Noteringar:
 Exempelvis NFC/QR serienummer och annan relevant information

Egenkontroll

Signatur: _____

Datum: _____