

Installatør: _____ Dato: _____
 Objekt: _____ MAC-adresse: _____
 Adresse: _____ Enhets-navn: _____
 Kunde: _____ Enhetstype: Porttelefon _____
 Statisk IP: _____ Netmask: _____ Gateway: _____
 DHCP Switch/Router: _____ Port: _____

Tilkoblinger

ETHERNET (POE)		RJ45-port for tilkobling til ST2029	Tilkoblet	Programmert	Godkjent
RJ45					
INGÅNGAR	PIN				
12 VDC -	PWR_GND	12VDC fra RJ45 Intercom-port i ST2029 eller via ekstern strømkilde			
12 VDC +	12V				
Ikke brukt	GND				
Wiegand D1	WG_D1	Tilkobling av kommunikasjon via Wiegand til et eksternt system for kortdata og autorisasjoner.			
Wiegand D0	WG_D0				
Jord - Wiegand	GND				
Ikke brukt	DOORC				
Ikke brukt	GND				
Ikke brukt	DOORB				
Ikke brukt	GND				
Impuls Grønn Kryss	DOORA	Potensialfri inngang for å gi et visuelt grønt hakemerke i displayet ved tilkobling til et eksternt system			
Jord Grønn Kryss	GND				
Komm. RS485	RS485B	Kommunikasjon RS485 fra RJ45 Intercom-port i ST2029			
Komm. RS485	RS485A				
UTGÅNGAR	PIN				
Relay A	NO	Åpningsimpuls til eksternt system, alternativt låsestyring			
	COM				
	NC				
Relay B	NO	Ikke brukt			
	COM				
	NC				
Relay C	NO	Ikke brukt			
	COM				
	NC				

Notater:
 f.eks. NFC/QR serienummer og annen relevant informasjon

Egenkontroll

Signatur: _____

Dato: _____