

Installatør: _____ Dato: _____
Objekt: _____ MAC-adresse: _____
Adresse: _____ Enhets-navn: _____
Kunde: _____ Enhetstype: PoE+ DCE LTE
Statisk IP: _____ Netmask: _____ Gateway: _____
DHCP _____ Switch/Router: _____ Port: _____

Tilkoblinger

J9 - AC/DC	PIN	Spenningsførsel eksternt eller via DCE. For eksempel fra enhet xx og videre til enhet xx	Tilkoblet	Programmert	Godkjent
12-24VDC +	1				
Jord - GND	2				
J10 - POWER OUT	PIN	Strømforsyning, eksternt utstyr			
12-24VDC +	1				
Jord - GND	2				
J1 - INTERCOM		RJ45-port for porttelefon			
RJ45					
J8 - OPEN BUTTON	PIN	Inngang for åpningsimpuls			
Input	1				
Jord - GND	2				
J2 - LOCK	PIN	Spenningsførende utgang for elektrisk lås			
NO: 12-24VDC+	1				
COM: Jord - GND	2				
NC: 12-24VDC+	3				
J4 - RELAY	PIN	Potensialfri utgang. f.eks. dørautomatikk eller andre eksterne komponenter			
NO	1				
COM	2				
NC	3				

Notater:
f.eks. NFC/QR serienummer og annen relevant informasjon

Egenkontroll

Signatur: _____

Dato: _____